

Uniwersalne

Wysokie

Wysokie buty



Zalety

- * Wzmocnienie łuku cholewki zwiększające sztywność skrętną.
- * Wyściółka dla lepszego dopasowania.

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Karton
9FREDH36	36	10
9FREDH37	37	10
9FREDH38	38	10
9FREDH39	39	10
9FREDH40	40	10
9FREDH41	41	10
9FREDH42	42	10
9FREDH43	43	10
9FREDH44	44	10
9FREDH45	45	10
9FREDH46	46	10
9FREDH47	47	10
9FREDH48	48	10

Sprawdź również

Wariant



9FREL

Opis

Model FREEDITE to wysoki but ochronny z wodoodpornej skóry z wyściółką z oddychającej tkaniny. Przednie wzmocnienie z PU zwiększa zapewnioną ochronę i żywotność buta. Ten niezawierający metalu but ochronny ma kompozytowy podnosek i tekstylną podeszwę antyprzebiciową, która zapewnia większą elastyczność i lekkość. Odblaskowa wkładka jest umieszczona z tyłu buta, aby zapewnić lepszą widoczność dla użytkownika.

Sektory

Infrastruktura, budownictwo

Budownictwo - prace wykończeniowe

Transport (z wyłączeniem produkcji) i logistyka

Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprzątanie, garaże...)

Zastosowanie

Bagażowy,
Kierowca,
Dostawca itp, ...

Właściwości techniczne

Kolor	Czarny	Główna konstrukcja	Wtryskiwany
Górny osłona na palce	Skóra pełnoziarnista	Zamknięcie	Sznurowane zapięcie
Podeszwa odporna na przebicie	Kompozyt	Wyściółka	Oddychająca siatka 3D
Śródpodeszwa	Tekstylia		
Podeszwa zewnętrzna	PU		
Podeszwa wewnętrzna	PU		
	Wymowana, tekstylna i piankowa wkładka.		

Instrukcja użytkowania i przechowywania

Instrukcje użytkowania

Te buty mogą spełniać swoje właściwości ochronne tylko wtedy, gdy są idealnie dopasowane i jeśli są dobrze konserwowane. Przed użyciem należy przeprowadzić oględziny, aby upewnić się, że są w idealnym stanie i przeprowadzić dopasowanie. Wskazane jest, aby wybrać model najbardziej odpowiedni do specyficznych wymagań miejsca pracy.

Instrukcja przechowywania

Przechowuj buty w suchym, czystym i przewiewnym miejscu. Nie zaleca się przechowywania dłużej niż 3 lata.

Instrukcje prania

Regularnie czyść wodery za pomocą szczotek, szmat itp. Okresowo woskuj wierzchnią część odpowiednim produktem na bazie smaru, wosku, silikonu itp.

Normy

Ten but jest zgodny z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE **LEC FI00361858**

Dostarczone przez INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Obuwie bezpieczne

S3 Wymagania podstawowe: odporność na uderzenia 200 džuli i ściskanie 15 000 niutonów + zamknięta pięta + but antystatyczny 0,1M? A < 1000 M? + Podeszwa zewnętrzna odporna na paliwa i oleje + Obcas pochłaniający energię E ? 20 džuli + śródpodeszwa odporna na przebicie / Odporna na nacisk 1 100 niutonów + Cholewka odporna na przenikanie i wchłanianie wody + Podeszwa zewnętrzna z kolcami + Śródpodeszwa odporna na przebicie

SRC

Podeszwa zewnętrzna odporna na poślizg na podłodze ceramicznej lub stalowej z rozcieńczonym roztworem mydła lub gliceryną

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 06/09/2021